

you can  
**Canon**

Produktguide

Sammenlign produkter

Nye produkter

My Canon -  
Nyhedsbrev

CANON iMAGE  
GATEWAY

Self Support Centre

Canon Professionel  
Photo

Produkter og  
løsninger

Privat

Erhverv

Canon Info

Support

CANON DANMARK

Find  
Forhandler

Kontakt Søg

you can  
**Canon**

Home > Privat > Produktguide > Digitale > Digital IXUS > Digital IXUS 950 IS

## Digital IXUS 950 IS

### Specifikationer

<b>BILLEDSSENSOR</b>	
Type	1/2,5" CCD
Effektivt pixeltal	Cirka 8,0 M
Farvefiltertype	Primær farve
<b>BILLEDPROCESSOR</b>	
Type	DIGIC III med iSAPS-teknologi
<b>OBJEKTIV</b>	
Brændvidde	5,8 – 23,2 mm (svarende til 35 mm: 35 – 140 mm)
Zoom	Optisk 4x Digital cirka 4x (med Digital telekonverter cirka 1,6x eller 2,0x og Safety Zoom (1))(2). Kombineret ca. 16x
Største blænde	f/2,8 – f/5,5
Konstruktion	7 elementer i 5 grupper (2 asfæriske elementer, inklusive 1 UA-element)
Billedstabilisering	Ja (shift-type)
<b>FOKUSERING</b>	
Type	TTL

### Downloads

Prisliste  
Tilbehør  
Brochurer  
Drivere  
Firmware update

### Digital IXUS 950 IS

Sample Images

### Nyttige oplysninger

Garantiordning

### Relaterede produkter

Digitale SLR-kameraer  
Kompakte fotoprintere  
High Definition videokameraer  
DVD Digitale videokameraer  
MiniDV videokameraer

<b>AF system/punkter</b>	AiAF (Face Detection / 9-punkt), 1-punkt AF (fastgjort til centrum)
<b>AF lås</b>	Til/Fra kan vælges
<b>AF hjælpelys</b>	Ja
<b>Mindste fokuseringsafstand</b>	2 cm
<b>EKSPONERINGSKONTROL</b>	
<b>Lysmålingsmetoder</b>	Evaluerende (koblet til Face Detection AF-ramme), Centervægtet gennemsnit, Spot (centrum)
<b>AE lås</b>	Til/Fra kan vælges
<b>Eksponeringskompensering</b>	+/- 2 EV i intervaller på 1/3
<b>ISO filmfølsomhed*</b>	AUTO, High ISO Auto, 80, 100, 200, 400, 800, 1600 <sup>1</sup>
<b>LUKKER</b>	
<b>Hastighed</b>	15 – 1/1.600 sek. (Lukkerhastigheder på 1 sek. eller mere er kun tilgængeligt i tilstanden lang lukkertid)
<b>HVIDBALLANCE</b>	
<b>Type</b>	TTL
<b>Indstillinger</b>	Auto, dagslys, overskyet, wolfram, fluorescerende, fluorescerende H eller brugerdefineret
<b>SØGER</b>	
<b>Søger</b>	Real-image-zoom, optisk søger
<b>LCD SKÆRM</b>	
<b>Skærm</b>	2,5" P-Si TFT, ca. 230.000 pixel
<b>Dækning</b>	100%
<b>Lysstyrke</b>	Kan justeres på femten niveauer
<b>FLASH</b>	
<b>Metoder</b>	Auto, manuel flash tændt/slukket
<b>Langsom synkroniseringshastighed</b>	Ja
<b>Røddjereduktion</b>	Ja

<b>Flash eksponeringskompensation</b>	Face Detection FE
<b>Flash eksponeringslås</b>	Ja
<b>Rækkevidde for indbygget flash</b>	50 cm - 3,5 m (W) / 2,0 m (T) (svarende til ISO AUTO)
<b>Ekstern flash</b>	Canons High Power Flash HF-DC1
<b>OPTAGELSE</b>	
<b>Metoder</b>	Auto, Manuel, Digital makro, Farveaccent, Farveskift, Stitch Assist, Film, Specialscener (Portræt, Nat-snapshot, Børn og kæledyr, Indendørs, Creative Light Effect (kreativ lysvirkning), Løv, Sne, Strand, Fyrværkeri, Akvarium, Undervands)
<b>Fotoeffekter</b>	My Colors (My Colors Fra, Levende, Neutral, Sepia, Sort/hvid, Positiv Film, Lysere hudfarve, Mørkere hudfarve, Levende blå, Levende grøn, Levende rød, Brugerdefineret farve)
<b>Drevindstillinger</b>	Enkelt, Kontinuerlig, Selvudløser
<b>Kontinuerlig optagelse</b>	Ca. 1,3 billeder/sek <sup>1</sup> (indtil hukommelseskortet er fuldt) <sup>2</sup>
<b>OPTAGEPIXELS/ KOMPRIMERING</b>	
<b>Billedstørrelse</b>	(L) 3264 x 2448, (M1) 2592 x 1944, (M2) 2048 x 1536, (M3) 1600 x 1200, (S) 640 x 480, (W) 3264 x 1832, (Postcard Date Imprint) 1600 x 1200
<b>Komprimering</b>	Superfin, Fin, Normal
<b>Video</b>	(L) 640 x 480, 30/15 billeder/sek (M) 320 x 240, 60/30/15 billeder/sek (S) 160 x 120, 15 billeder/sek (Time Lapse) 640 x 480, 0,5/1 billeder/sek. (afspilning 15 billeder/sek.)

<b>Videolængde</b>	Op til 4 GB eller 1 time (L og M, 30/15 billeder/sek.) <sup>1</sup> . Op til 3 min. (S) <sup>1</sup> Op til 1 min (M, 60 billeder/sek.) <sup>1</sup> . Op til 120 min. (Time Lapse) <sup>1</sup>
--------------------	---

<b>FILFORMATER</b>	
<b>Stilbilledtype</b>	JPEG-komprimering (Exif 2,2 [Exif Print]-kompatibelt)/Design rule for Camera File system, Digital Print Order Format [DPOF] Version 1,1-kompatibelt
<b>Film</b>	AVI [Motion JPEG-komprimering + WAVE (mono)]
<b>Lydfiler</b>	WAVE (mono)

**DIREKTE PRINT**

<b>Canon printere</b>	Canon SELPHY Compact Photo-printere og PIXMA-printere, der understøtter PictBridge (udskrivning af pasbilleder, udskrivning af faste størrelser og Movie Print, der kun understøttes på SELPHY CP- og ES-printere)
-----------------------	--

<b>PictBridge</b>	Ja
<b>ANDRE EGENSKABER</b>	
<b>Red-Eye korrektion</b>	Ja, ved afspilning
<b>Mit kamera</b>	Brugerdefineret startbillede og kameralyd
<b>Min kategori</b>	Billedmærkningsfunktion
<b>Lydmemo</b>	Op til 60 sek. pr. billede
<b>Intelligent orienteringssensor</b>	Ja
<b>Histogram</b>	Ja
<b>Selvudløser</b>	Ca. 2 eller 10 sek. eller brugerdefineret

<b>Menu sprog</b>	Engelsk, tysk, fransk, hollandsk, dansk, finsk, italiensk, norsk, svensk, spansk, forenklet kinesisk, kinesisk (traditionelt), japansk, russisk, portugisisk, koreansk, græsk, polsk, tjekkisk, ungarsk, tyrkisk, thailandsk, arabisk, ukrainsk, rumænsk
<b>INTERFACE</b>	
<b>Computer</b>	USB 2,0 Hi-Speed (Mini-B, MTP, PTP)
<b>Andet</b>	A/V-udgang (PAL/NTSC)
<b>HUKOMMELSESKORT</b>	
<b>Type</b>	SD-kort (Secure Digital), SDHC-kort (Secure Digital High-Capacity) eller MMC (MultiMediaCard), 32 MB hukommelseskort medfølger
<b>UNDERSTØTTEDE OPERATIVSYSTEMER</b>	
<b>PC Macintosh</b>	Windows 2000 SP4/XP/XP SP1-2/Vista Mac OS X v10.3 - 10.4
<b>SOFTWARE</b>	
<b>Visning og print</b>	ZoomBrowser EX/ImageBrowser
<b>Andet</b>	PhotoStitch
<b>Drivere</b>	TWAIN (2000)
<b>STRØMFORSINING</b>	
<b>Batterier</b>	Genopladeligt Li-ion-batteri NB-5L (batteri og oplader medfølger)
<b>Batteriets levetid</b>	Ca. 230 billeder <sup>1</sup> Ca. 360 min. afspilning
<b>AC strømforsyning</b>	Lysnetadaptersæt ACK-DC30 (ekstraudstyr)
<b>TILBEHØR</b>	
<b>Taske</b>	Blød lædertaske DCC-60, Digital IXUS metal- eller læderrem
<b>Vand/vejrbeskyttende taske</b>	Undervandshus (40m) WP-DC15, vægt til undervandshus WW-DC-1

<b>Flash</b>	High Power Flash HF-DC1
<b>Strømforsyning og batteriopladere</b>	Lysnetadaptersæt ACK-DC30

### FYSISKE SPECIFIKATIONER

<b>Arbejdsbetingelser</b>	0 – 40 °C, 10 – 90% luftfugtighed
<b>Dimentioner</b>	90,4 x 56,5 x 26,4 mm (eksklusive fremspring)
<b>Vægt (kun hus)</b>	Ca. 165 g

ISO filmfølsomhed*	<sup>1</sup> Standard-følsomhed på output/Indeks over anbefalet eksponering. I henhold til ISO 12232:2006 (20. april 2006), der specificerer metoden for tildeling og rapportering af ISO-hastigheder for digitale still-kameraer. Dette vedrører ikke Digital IXUS WIRELESS.
Kontinuerlig optagelse	<sup>1</sup> Stor/fin med LCD-skærmen fra <sup>2</sup> Afhænger af hukommelseskortets hastighed/kapacitet
Videolængde	<sup>1</sup> Depending on memory card speed / capacity
Batteriets levetid	<sup>1</sup> Baseret på CIPA-standarden, og brug af batterierne og det hukommelseskortformat, der leveres med kameraet, medmindre andet er angivet

Alle data er baseret på Canons standardtestmetoder, medmindre andet er angivet.

Kan ændres uden varsel.

© Copyright 2007 | Betingelser